

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

1. Заявитель (изготовитель) ООО «Промсвязьдизайн», зарегистрировано Межрайонной инспекцией МНС России №39 по г. Москве 29 января 2003 г., № 1037739272757
адрес места нахождения 107066, г. Москва, ул. Новорязанская, д. 26-28, стр. 3,
телефон/факс: (495) 947-09-69, E-mail: office@promsd.ru

в лице Генерального директора Якушева В.А.

действующего на основании Устава, утвержденного решением общего собрания участников ООО «Промсвязьдизайн», протокол № 7/2009 от 03.11.2009 г.

заявляет, что стойка универсальная электропитающая СУЭП-5 60/2200, технические условия ПДКЕ.430504.028 ТУ

соответствует требованиям «Правил применения оборудования электропитания средств связи», утвержденных приказом Мининформсвязи России от 03.03.2006 г. № 21 (зарегистрирован Минюстом России 27.03.2006 г., регистрационный № 7638), раздел III

и не окажет дестабилизирующее воздействие на целостность, устойчивость функционирования и безопасность единой сети электросвязи Российской Федерации.

2. Назначение и техническое описание стойки универсальной электропитающей СУЭП-5 60/2200

2.1. Версия программного обеспечения

В стойке универсальной электропитающей СУЭП-5 60/2200 отсутствует версия программного обеспечения.

2.2. Комплектность

В комплект поставки стойки универсальной электропитающей СУЭП-5 60/2200 входят:

- стойка универсальная электропитающая СУЭП-5 60/2200;
- эксплуатационная документация.

2.3. Условия применения на сети связи общего пользования Российской Федерации

Стойка универсальная электропитающая СУЭП-5 60/2200 предназначена для электропитания средств связи постоянным током номинального напряжения 60 В.

2.4. Выполняемые функции

- электропитание средств связи с одновременным зарядом (подзарядом) аккумуляторной батареи;
- электропитание средств связи без аккумуляторной батареи;
- параллельная работа, равномерное распределение тока нагрузки между выпрямителями, входящими в состав стойки и селективное отключение любого выпрямителя при повышении его выходного напряжения выше допустимого значения;
- выключение выпрямителей при отклонении напряжения сети переменного тока за допустимые пределы и автоматическое включение их в работу при восстановлении параметров сети переменного тока;
- возможность параллельной работы двух стоек;
- защита от токовых перегрузок;
- термокомпенсация напряжения непрерывного подзаряда аккумуляторной батареи;
- местная и дистанционная сигнализация нормального и аварийного состояния.

2.5. Электрические характеристики

- | | |
|--|--|
| • номинальное входное напряжение стойки | 380 В |
| • входное напряжение выпрямителя | 90-290 В
176-290 В без потери выходной мощности |
| • частота входного напряжения | 45-65 Гц |
| • номинальное выходное напряжение | 60 В |
| • диапазон регулирования выходного напряжения | 48-72 В |
| • максимальный выходной ток | 2160 А |
| • максимальная выходная мощность | 130 кВт |
| • тип выпрямителя, входящего в стойку | ВБВ 60/30-5К |
| • максимальное количество выпрямителей в стойке | 72 шт. |
| • установившееся отклонение выходного напряжения, не более | ± 1,0 % |
| • переходное отклонение выходного напряжения, не более | ±10 % на время не более 100мс |
| • пульсации выходного напряжения в точках подключения средств связи, не более: | |
| - действующее значение гармонических составляющих в диапазоне частот до 300 Гц | 50 мВ |
| - от 300 Гц до 150 кГц | 7 мВ |
| - псофометрическое значение | 2 мВ |

Генеральный директор
ООО «Промсвязьдизайн»

В.А. Якушев

- уровень квазишумовых значений радиопомех, создаваемых на сетевых выводах, не более:
 - в полосе частот от 0,15 до 0,5 МГц 79 дБмкВ
 - в полосе частот свыше 0,5 до 30 МГц включительно 73 дБмкВ
- уровень квазишумовых значений радиопомех, создаваемых на выводах постоянного тока, не более:
 - в полосе частот от 0,15 до 0,5 МГц включительно от 97 до 87 дБмкВ
 - в полосе частот свыше 0,5 до 30 МГц включительно 87 дБмкВ
- квазишумовое значение напряженности поля радиопомех на расстоянии 10 м, не более:
 - в полосе частот от 30 до 230 МГц включительно 40 дБмкВ/м
 - в полосе частот свыше 230 до 1000 МГц включительно 47 дБмкВ/м

2.6. Характеристики радиоизлучения

Стойка универсальная электропитающая СУЭП-5 60/2200 не является радиоэлектронным средством связи.

2.7. Реализуемые интерфейсы

В стойке универсальной электропитающей СУЭП-5 60/2200 не используется передача информации по интерфейсам.

2.8. Условия эксплуатации, климатические и механические требования, способы размещения

- устойчивость к климатическим воздействиям:
 - стойка обеспечивает заданные параметры при следующих условиях окружающей среды: температура от минус 10°C до 45°C; влажность воздуха до 80% при температуре 25°C; атмосферное давление от 450 до 800 мм рт. ст.; после хранения в упакованном виде при температуре от минус 50°C до 50°C;
- устойчивость к механическим воздействиям:
 - стойка обеспечивает заданные параметры после воздействия синусоидальных вибраций с амплитудой ускорения 19,6 м/с² (2g) на частоте 25 Гц в течение 30 минут;
 - стойка обеспечивает заданные параметры после транспортирования железнодорожным, автомобильным, морским и авиационным транспортом;
- способы размещения согласно эксплуатационной документации;
- габаритные размеры, не более 2250x600x600 мм
- масса, не более 250 кг

2.9. Сведения о наличии или отсутствии встроенных средств криптографии (шифрования), приемников глобальных спутниковых навигационных систем

В стойке универсальной электропитающей СУЭП-5 60/2200 отсутствуют встроенные средства криптографии (шифрования) и приемники глобальных спутниковых навигационных систем.

3. Декларация принята на основании протокола испытаний 27/ИЛ-13 от 11.10.2013, проведенных Испытательной лабораторией ООО «ЦСЛ» (аккредитована Федеральным агентством связи, аттестат аккредитации № ИЛ-21-2 зарегистрирован 04.04.2011 г., действителен до 04.04.2016 г.), протокола испытаний № 33 от 02.07.2013 г., проведенных ООО «Промсвязьдизайн».

Декларация составлена на двух страницах одного листа

4. Дата принятия декларации 14.10.2013

число, месяц, год

Декларация действительна до 14.10.2020

число, месяц, год



М.П. **Генеральный директор
ООО «Промсвязьдизайн»**

В.А. Якушев

5. Сведения о регистрации декларации соответствия в Федеральном агентстве связи

М.П.

Подпись уполномоченного представителя
Федерального агентства связи



В.В. Шелихов

И.О. Фамилия

Заместитель руководителя
Федерального агентства связи

9-6557

17 10 13